

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	23. Gunpocheomdansaneop 1-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do Korea GASTRON Co., Ltd.	
製造者	23. Gunpocheomdansaneop 1-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do Korea GASTRON Co., Ltd.	
品名	ガス検知器	
型式の名称	G I R - 3 0 0 0	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造 (d b)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	I I C T 6 G b	
防爆記号	E x d b I I C T 6 G b	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JNIOOSH-TR-46-1:2015 及び 2:2018	
定格	電源電圧 DC 24 V 消費電流 400 mA アナログ出力 4 ~ 20 mA 周囲温度 -40℃ ~ +60℃	
使用条件	接合部は製造者以外による修理を禁止すること。 ケーブルグラウンドには十分な引留機能がない。引張り及びねじれが終端接続部に伝わらないことを確実にするため、ケーブルに追加の引留機能を持たせること。	
型式検定合格番号	第 TC 2 2 5 1 4 X 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2019年 6月 4日から 2022年 6月 3日まで	試験認証部 後藤 隆
	2022年 6月 4日から 2025年 6月 3日まで	試験認証部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2019年 6月 4日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長